

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ckm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru

СП-ПС, СП-ПН, СП-ПП Станки для профиля КНАУФ.
Технические характеристики

НАЗНАЧЕНИЕ

Производство оцинкованных металлических профилей для устройства гипсокартонных конструкций типа КНАУФ.

Активно используемый в строительстве гипсокартон, представляет собой строительный материал, отличающийся особой легкостью, огнестойкостью, теплоизолирующими свойствами, а также простотой в использовании. Его очень легко резать и пилить, благодаря чему он принимает нужную форму. Он применяется для отделки стен и потолка, а также для межкомнатных перегородок.

Профиль для гипсокартона, необходим для формирования гипсокартонных каркасов, облицовочных работ, и монтажа подвесных потолков. Он представлен в нескольких видах: маячковый, угловой, потолочный, направляющий, и стоечный;

Конструкции типа КНАУФ – известного бренда, отличаются высоким качеством и безупречным внешним видом, способным украсить любое жилье. Для монтажа таких конструкций обязательно используется металлический профиль. Специальное оборудование для производства профилей КНАУФ позволяет получить прочные и надежные элементы, которые будут задействованы в процессе строительства.

ООО «Компания СКС», которое поставляет различные типы станков и электронных систем управления для промышленных предприятий, предлагает также специальное оборудование для производства профилей КНАУФ. Благодаря известности фирмы, эти машины стали очень востребованы, к тому же радует их доступная цена, которую могут позволить себе не только крупные заводы, но и начинающие предприниматели.

ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ

Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС)


Сечение, мм:

50×50;

65×50;

75×50;

100×50.



Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПН)

Сечение, мм:

50×40;

65×40;

75×40;


100×40.



Металлический КНАУФ-профиль потолочный (ПП)

Сечение:

60×27 мм



Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПНП) потолочный

Сечение:

28×27 мм



ЗАГОТОВКА

Сталь оцинкованная по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,35...0,7 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м/мин	до 30
Толщина обрабатываемого материала, мм	0,35 - 0,7
Потребляемая мощность, кВт	2,2
Напряжение питания, В	380
Размеры, ДхШхВ, мм	зависит от комплектации
Масса, кг	от 500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 **Волгоград** (844)278-03-48 **Воронеж** (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89 **Казань** (843)206-01-48 **Краснодар** (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61 **Москва** (495)268-04-70 **Нижний Новгород** (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Самара** (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40 **Саратов** (845)249-38-78 **Уфа** (347)229-48-12

Единый адрес: ckm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru